

K 2160 TS(T) - nettoyeur haute pression à eau froide



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

K 2160 TS(T)

■ Pression maximale	160 bars
■ Pression de service	140 bars
■ Débit d'eau	11 l/min 660 l/h
■ Flexible HP de 15 m (avec enrouleur)	48015
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	43416
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	12481
■ Lance rotabuse buse réglable Vario-Jet	12438-042 12437-042
■ Vitesse moteur	1.400 t/min
■ Puissance électrique	230 V/ 14 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	3,2 kW
■ Poids sans avec enrouleur	39 kg 40 kg
■ Système Total Stop temporisé	✔
N° de réf. EAN code sans enrouleur (TS)	60401.0 40 12314 30056 7
N° de réf. EAN code avec enrouleur (TST)	60402.0 40 12314 30057 4

Conseils d'utilisation

- Alimentation d'eau minimale : 12 l/min
- L'appareil doit fonctionner en position horizontale
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du K 2160 TS(T)

- NOUVEAU système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Moteur: 1.400 t/min
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Toutes les machines sont testées en fin de chaîne de production

Accessoires optionnels pour K 2160 TS(T)



UFO Round Cleaner Ø 300 mm



- réf. 41880
- min. 10 l/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bars
- max. 60°C
- taille de buse 045

code EAN : 40 12314 30121 2



Déboucheur 15 m



- réf. 12550.1
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bars
- max. 200 bars
- max. 60 °C

code EAN : 40 12314 30126 7



Brosse rotative Ø 180 mm



- réf. 41050.6
- min 10 l/min
- max 12 l/min
- max. 35 °C
- rallonge lance inox 500 mm

code EAN : 40 12314 01207 1