

# Therm 895-1 | 1165-1 TS(T) - nettoyeur hp à eau chaude



FAIBLE VITESSE DE ROTATION  
**1400**  
tr/min



**CLIC !**

Scannez-moi  
pour voir  
la vidéo



## Conseils d'utilisation

- Alimentation d'eau minimale : 20 l/min
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

DONNÉES TECHNIQUES	Therm 895-1 TS(T)	Therm 1165-1 TS(T)
■ Pression maximale	215 bars	165 bars
■ Pression de service	195 bars	180 bars
■ Débit d'eau	15 l/min   900 l/h	19,4 l/min   1.165 l/h
■ Flexible HP de 20 m (avec enrouleur)	44381.2	44381.2
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	41081	41081
■ Pistolet Starlet	12327.2	12327.2
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D25045	12420-D2507
■ Vitesse moteur	1.400 t/min	1.400 t/min
■ Puissance électrique	400 V/ 12 A/ 50 Hz	400 V/ 12 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	7,5 kW	7,5 kW
■ Poids sans   avec enrouleur	214 kg   222 kg	214 kg   222 kg
■ Système Total Stop temporisé	✔	✔
N° de réf.   EAN code sans enrouleur (TS)	63440.0   40 12314 00822 7	63460.0   40 12314 00832 6
N° de réf.   EAN code avec enrouleur (TST)	63441.0   40 12314 00823 4	63461.0   40 12314 00882 1

## Points forts

- NOUVEAU système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires
- Moteur: 1.400 t/min
- Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
- Prévention de la chambre de combustion
- Contrôle optique de combustion
- Thermostat de sécurité
- Bac tampon 12 l

## Accessoires optionnels pour Therm 895-1 | 1165-1 TS(T)



### Lance à mousse | Produit de nettoyage dégraissant



- réf. 13530.3 | 41258.4
- min. 70 bars
- max. 250 bars
- max. 80 °C

code EAN : 40 12314 01793 9 | 40 12314 01740 3



### Kit anti-tartre



- réf. AK15-1002T
- injection dans le bac tampon
- 5l produit anti-tartre Alfa Scal compris
- démarrage avec la chaudière
- support pour bidon de 5 l

code EAN : 40 12314 30153 3

### Kit filtre



- réf. NW25KPL-T-1
- filtration de 5, ,10, 25, ... micron (à indiquer)
- tamis changeable
- avec support inox
- entrée et sortie: 3/4 mâle

autres possibilités sur demande

### Télécommande



- réf. 41374 | 41370.2
- temporisé
- tension 24V
- différentes versions
- marche arrêt - savon
- + câble réf. 44620.4

autres possibilités sur demande