

Therm CA 11/130 TS(T) - nettoyeur hp à eau chaude

FAIBLE VITESSE DE ROTATION
1400
tr/min



CLIC !



Scannez-moi
pour voir la
vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

Therm CA 11/130 TS(T)

■ Pression maximale	145 bars
■ Pression de service	130 bars
■ Débit d'eau	11 l/min 660 l/h
■ Flexible HP 10 m (sans enrouleur)	44878
■ Flexible HP 15 m (avec enrouleur)	44879
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000 12492
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D25045
■ Vitesse moteur	1.400 t/min
■ Puissance électrique	230 V/ 15 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	3,4 kW
■ Poids sans avec enrouleur	159 kg 164 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
Référence sans avec enrouleur	62600.0 62601.0

EAN codes ans | avec enrouleur

40 12314 10204 8 | 40 12314 10205 5

Conseils d'utilisation

- Alimentation d'eau minimale : 11 l/min
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du Therm CA 11/130 TS(T)

- NOUVEAU système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Moteur: 1.400 t/min
- Contrôleur de débit
- Prévention de la chambre de combustion
- Bac tampon
- Toutes les machines sont testées en fin de chaîne de production